

Link do produktu: <https://www.prao.pl/diper-dwuskladnikowy-srodek-do-usuwania-najcięższych-zabrudzen-1-kg-p-26415.html>



DIPER Dwuskładnikowy środek do usuwania najcięższych zabrudzeń, 1 kg

Cena brutto	21,83 zł
Cena netto	17,75 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628272
Kod producenta	K2-00682
Kod EAN	5906534006820

Opis produktu

K2 DIPER to silny dwuskładnikowy alkaliczny detergent o wysokim stężeniu i właściwościach pieniających. Usuwa nawet najbardziej nieustępliwy brud na nadwoziach samochodów i planekach używanych na platformach i samochodach ciężarowych itp.

Znakomicie sprawdzi się również w czyszczeniu cystern, posadzek w garażach i w stacjach obsługi, warsztatach mechanicznych oraz w szopach fabrycznych. W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale doskonale się miesza w stanie rozcieńczonym do użytku.

Sposób użycia:

1. Dobrze wstrząsać przed odłaniem dowolnej części produktu do użytku.
2. Rozcieńczyć produkt wodą od minimum 10 do maksimum 100 części, zgodnie z tym, ile jest brudu, a także z tym, jaka jest wielkość pola powierzchni do oczyszczenia.

Gdy jest używany z natryskiem rozpylającym:

rozcieńczyć od 1:30 do 1:100. Natryskiwać roztwór na suchą powierzchnię i pozostawić na krótki okres przed spłukaniem przy użyciu natrysku wysokociśnieniowego

Gdy jest używany z wysokociśnieniowym natryskiem wodnym:

rozcieńczyć produkt w stosunku 1:20 do 1:30. Odczekać, aż zacznie wypływać piana i przystąpić do mycia pojazdu, powierzchni itp., płuczac następnie dużą ilością czystej wody.

Gdy jest używany do mycia podłóg:

rozcieńczyć produkt w stosunku do od 1:20 do 1:60 części. Nanosić nad powierzchnią ręcznie albo przy użyciu automatycznej myjki do podłóg. Następnie spłukać.

UWAGA: Podczas mycia nadwozia pojazdów, najlepiej używać produktu w cieniu i na zimnych powierzchniach. Szybko przejść do płukania, aby nie dopuścić, by wyschł na nadwoziu. Szczególnie roztwory produktu o wysokim stężeniu (około 10%) nie powinny pozostawać w kontakcie z aluminium albo stopami lekkimi metali, aby nie dopuścić do zaplamienia i zmatowienia tych powierzchni. Postępować według instrukcji rozcieńczania w sposób staranny i nie pozwalać na nadmierny czas styku z czyszczonymi powierzchniami.

<https://youtu.be/dbSCmvgnB8M>