Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:10

Link do produktu: https://www.prao.pl/gasnica-proszkowa-2-kg-abc-z-glowica-plastikowa-manometrem-i-wieszakiem-p-49671.html



Gaśnica proszkowa 2 kg ABC z głowicą plastikową, manometrem i wieszakiem

Cena brutto	**106,92 zł**
Cena netto	**86,93 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**OG60124**
Kod EAN	**5907620601240**

Opis produktu

- Gaśnica proszkowa 2 kg ABC z głowicą plastikową, manometrem i wieszakiem

Gaśnica proszkowa przeznaczona do **samochodów osobowych** . Stanowi podstawowe zabezpieczenie **Twojego auta** .

Optymalna wielkość gaśnicy (3,4 kg), **uniwersalność środka gaśniczego** (2 kg proszku ABC) oraz **prostota działania** umożliwiają użycie urządzenia przez osoby dorosłe bez specjalnego przeszkolenia.

Cechuję się **większą skutecznością gaśniczą** niż standardowe 1 kg gaśnice samochodowe.

Cechy:

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.

Sposób użycia

1. Wyrwij zabezpieczenie – zawleczkę. Pozwoli to na odblokowanie gaśnicy.

2. Skieruj końcówkę wylotową na źródło ognia. Nie należy celować w płomienie.

3. Naciśnij dźwignię spustową, aby uwolnić środek gaśniczy.

4. Omiataj strumieniem środka gaśniczego źródło ognia dopóki ogień nie zgaśnie. Trzymaj gaśnicę pionowo.

W skład zestawu wchodzą:

? Gaśnica proszkowa (2 kg).

? Wieszak tworzywowy.

Oznaczenia literowe środków gaśniczych stosowane w Europie:

A – do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy,

B – do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, smoły,

C – do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu.

DANE TECHNICZNE

- Skuteczność gaszenia:13A 89B C
- Masa środka gaśniczego:2 kg
- Czynnik roboczy:N2
- Czas działania:min. 9 s
- Ciśnienie próbne:27 bar
- Ciśnienie robocze:12 bar
- Zakres temperatur stosowania:-30 °C / +60 °C
- Masa całkowita:~3,4 kg
- Maks. napięcie gaszonego urządz.:1000 V
- Całkowita wysokość:345 mm
- Średnica zbiornika:110 mm

PODSTAWOWE CECHY

? Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.

? Szybka i skuteczna w gaszeniu.

? Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.

? Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.

? Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.

? Zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT.

? Możliwość wielokrotnego napełniania.

? Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.