

Link do produktu: <https://www.prao.pl/gravon-lite-ceramiczna-ochrona-lakieru-50-ml-aplikator-2-chusteczki-p-26580.html>



GRAVON LITE Ceramiczna ochrona lakieru 50 ml + aplikator + 2 chusteczki

Cena brutto	65,92 zł
Cena netto	53,59 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628438
Kod producenta	K2-04414
Kod EAN	5906534044143

Opis produktu

Najprostsza oraz najszybsza w aplikacji powłoka ceramiczna, która zabezpieczy lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Powłokę można nakładać warstwowo zwiększając ochronę z każdą kolejną warstwą nawet do 2 lat.

Powłoka ceramiczna to doskonała alternatywa dla wosków samochodowych, a ze względu na doskonałe właściwości odpychania zabrudzeń można zmniejszyć częstotliwość mycia.

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia lakieru. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

Produkt K2 Gravon Lite 50 ml wystarczy na naniesienie 3 warstw na lakier + zabezpieczenie felg (w zależności od wielkości samochodu).

Zestaw zawiera:

- K2 Gravon Lite 50ml
- aplikator
- 2 chusteczki

Sposób użycia:

I. Optymalne warunki nakładania:

Nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.

II. Przygotowanie powierzchni:

Umyć i dokładnie osuszyć lakier, powierzchnia powinna być wolna od zabrudzeń.

III. Aplikacja:

Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej należy dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem K2 Klinet, używając mikrofibry - np. art 58737. Dokładnie wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6 - 8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą na aplikatorze. Nakładać krzyżowo, jednorazowo na maksymalnie 2 elementy. Po 5 - 10 minutach od nałożenia wypolerować powierzchnie przy pomocy mikrofibry (wyższa temperatura skraca czas schnięcia, niższa wydłuża). Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze. Po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną.

IV. Po aplikacji:

Przez następnych 7 dni nie myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych.

[K2 Auto Jak Nowe - YouTube](#)