

Link do produktu: <https://www.prao.pl/gravon-primer-srodek-polerski-przed-nalozeniem-powloki-ceramicznej-140g-p-26514.html>



GRAVON PRIMER Środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej, 140g

Cena brutto	35,08 zł
Cena netto	28,52 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628372
Kod producenta	K2-01511
Kod EAN	5906534015112

Opis produktu

K2 Gravon Primer to podkład polerski stosowany bezpośrednio na lakier przed aplikacją powłoki ceramicznej K2 Gravon (oraz innych powłok ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno podbija głębię koloru lakieru i zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej na niego powłoki ceramicznej. Nie zawiera cząstek silikonu oraz cząstek ściernych. Nadaje się również jako wykończeniowy środek polerski przy korekcie lakieru.

SPOSÓB UŻYCIA:

I Optymalne warunki aplikacji:

1. Nie stosować w pełnym słońcu ani na rozgrzaną powierzchnię.
2. Temperatura otoczenia od 5°C do 35°C.

II. Przygotowanie powierzchni:

1. Umyć i dokładnie osuszyć lakier.
2. Powierzchnia powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W celu usunięcia zabrudzeń zalegających w porach lakieru zalecamy użyć glinki do czyszczenia.
3. Lakier z defektami wypolerować maszynowo np. przy użyciu maszyny polerskiej oraz past [polerskich](#).
4. Odtłuścić powierzchnię przy pomocy zmywacza do lakieru.

III. Aplikacja maszynowa:

1. Wstrząsnąć butelką przed użyciem.
2. Nanieść niewielką ilość na gąbkę polerską.
3. Stosować z miękkim padem polerskim. Można nanosić przy pomocy maszyn dual-action lub maszyn obrotowych.
4. W przypadku polerowania maszyną obrotową nie przekraczać 1000 obrotów na minutę.
5. Po wypolerowaniu usunąć resztki środka polerskiego przy pomocy ściereczki z mikrofibry.
6. Odczekać min. 60 minut w temp. od 5°C do 35°C przed nałożeniem zasadniczej powłoki ceramicznej.

Uwaga! Nanieść powłokę ceramiczną, bez odtłuszczania.

ZASTOSOWANIE:

Przygotowanie lakieru do aplikacji powłoki ceramicznej w celu wzmocnienia połączenia pomiędzy lakierem i ceramiką. Nabłyszczcza, chroni oraz wzmacnia kolor lakieru.