

Link do produktu: <https://www.prao.pl/gravon-refill-ceramiczna-ochrona-lakieru-50-ml-p-26578.html>

GRAVON REFILL Ceramiczna ochrona lakieru 50 ml

Cena brutto	185,51 zł
Cena netto	150,82 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628436
Kod producenta	K2-01495
Kod EAN	5906534014955

Opis produktu

Powłoka ceramiczna to obecnie najtrwalsza znana na świecie forma zabezpieczenia lakieru i innych powierzchni. Gwarantuje ona najwyższy stopień ochrony, a stopniem twardości przewyższa najtwardsze lakiery samochodowe. Po zabezpieczeniu na lakierze pojawia się przeźroczysta i niewidoczna warstwa o grubości nawet do 2-3 mikronów, dzięki której jest on całkowicie odizolowany od niekorzystnego działania wszelkich czynników zewnętrznych.

GRAVON zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV, solą, ptasimi odchodami, opadami i sokami z drzew, pozostałościami po owadach, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi np. uderzeniami kamieni o karoserię.

Chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowań. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia.

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia powierzchni. Jedynym sposobem usunięcia powłoki jest maszynowe wypolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.

Powłoka K2 GRAVON może być aplikowana nie tylko na lakier, ale również na gumę, plastik, metal, szkło. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w motoryzacji, żeglarskim, lotnictwie i przemyśle.

Sposób użycia:

I. Optymalne warunki nakładania:

1. Temperatura otoczenia od 10°C do 35°C.
2. Nakładać w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.
3. Nie nanosić w warunkach nadmiernej wilgotności.

II. Przygotowanie powierzchni:

1. Umyć i dokładnie osuszyć lakier.
2. Powierzchnia powinna być wolna od smoły, brudu, wosków, olejków z past, zabezpieczeń fabrycznych. W celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, zalegających w porach lakieru, zaleca się użycie gliny do lakieru K2.
3. Lakier z defektami i rysami należy wypolerować maszynowo, np. przy pomocy maszyny polerskiej i past K2 LUSTER.

III. Aplikacja:

1. Przed przystąpieniem do aplikacji powłoki ceramicznej należy dokładnie odtłuścić powierzchnię zmywaczem K2 T6 KLINET, używając mikrofibry - np. mikrofibra K2 BONA.
2. Opcjonalnie nanieść K2 Gravon Primer, przy pomocy polerki mechanicznej, który dodatkowo wzmocni wiązanie powłoki ceramicznej z powierzchnią lakieru. Powłokę ceramiczną można nakładać po godzinie od momentu wypolerowania.
3. Dokładnie wstrząsnąć butelkę i nałożyć 6-8 kropli na suchą chusteczkę owiniętą na aplikatorze (pierwsza aplikacja może być dwukrotnie bardziej obfita, dzięki czemu aplikator zostanie zaimpregnowany i powłoka nie będzie wysychała na jego powierzchni w trakcie nakładania).
4. Nakładać krzyżowo, jednorazowo na powierzchnie nie większe niż 50x50 cm.
5. Po 1-2 minutach od nałożenia w temp. ok. 20°C, wypolerować powierzchnie przy pomocy mikrofibry (wyższa temperatura

skraca czas schnięcia, niższa wydłuża). Nie dopuszczać do wyschnięcia powłoki na lakierze.

6. Po nałożeniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczekać min. 1 godzinę i nałożyć kolejną (dla uzyskania maksymalnej trwałości nałożyć 3 warstwy).

7. Opcjonalnie, po nałożeniu ostatniej warstwy nałożyć produkt K2 GRAVON RELOAD, który dodatkowo nadaje poślizg i pogłębia kolor.

IV. Po aplikacji:

1. Pozostawić auto w suchym pomieszczeniu na min. 8 godzin.

2. Przez następnych 7 dni nie myć auta przy użyciu jakichkolwiek środków chemicznych.

3. Do regularnej konserwacji powłoki (co 3-6 miesięcy) zaleca się użycie produktu K2 GRAVON RELOAD.

Zestaw zawiera:

- K2 Gravon 50ml x1
- Aplikator x1
- Chusteczki do aplikatora x1
- mikrofibra x1