

Link do produktu: <https://www.prao.pl/jednostopniowy-katowy-reduktor-cisnienia-gazu-propan-butan-37-bar-butla-turystyczna-mala-gwint-3-8-l-z-nyplem-na-waz-9-10-mm-p-26713.html>



Jednostopniowy katowy reduktor ciśnienia gazu Propan - Butan, 37 Bar, butla turystyczna mała, gwint 3/8" L z nyplem na wąż 9-10 mm

Cena brutto	24,27 zł
Cena netto	19,73 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628573
Kod producenta	63553
Kod EAN	5903140635536

Opis produktu

Warunki montażu i działania:

- reduktor A310i przeznaczony jest do butli turystycznych wyposażonych w zawór z otwieraniem ręcznym i przyłączy GZ 3/8"L; stosowany do zasilania urządzeń gazem o ciśnieniu wskazanym na tabliczce znamionowej
- butla gazowa musi być używana zawsze w pozycji pionowej - podczas użytkowania na zewnątrz, reduktor należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć przed deszczem
- nigdy nie należy sprawdzać szczelności używając płomienia; w tym celu najlepiej zastosować roztwór detergentu z wodą lub inny wykrywacz gazu (preparat w aerozolu lub wykrywacz elektroniczny)
- w przypadku jakichkolwiek trudności lub problemów należy zamknąć dopływ gazu
- jeśli dojdzie do wycieku lub zapalenia wyciekającego gazu, zawór lub połączenie zaworu z reduktorem należy nakryć mokrym materiałem i zakręcić zawór

NR MODELU	A300i/A310i		
RODZAJ GAZU	BUTAN	PROPAN	PROPAN
CIŚNIENIE WEJŚCIOWE (bar)	0,3~7,5	1~16	1~16
CIŚNIENIE ZNAMIONOWE (mbar)	28~30	37	50
AP2 (mbar)	2	2	-
AP5 (mbar)	-	-	5
TEMPERATURA PRACY	0°C~50°C	-20°C~50°C	-20°C~50°C
WYDAJNOŚĆ	1,5kg/h	1,5kg/h	1,5kg/h
ŁĄCZNIK WŁOTOWY	G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16"	G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16"	G1, G2, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, EN417-7/16"
ŁĄCZNIK WYLOTOWY	H1, H4, H50, H51	H1, H4, H50, H51	H1, H4, H50, H51