Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 08:12

Link do produktu: https://www.prao.pl/kompresor-powietrza-dc-12v-150-psi-z-analogowym-cisnieniomierzem-4-adaptery-p-27975.html



Kompresor powietrza DC 12V, 150 PSI, z analogowym ciśnieniomierzem, 4 adaptery

Cena brutto	**51,75 zł**
Cena netto	**42,07 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**258264770**
Kod producenta	**63336**
Kod EAN	**5903140633365**

Opis produktu

Kompresor zasilany z gniazda zapalniczki 12V DC. Wyposażony w analogowy ciśnieniomierz oraz latarkę LED. W tylnej części obudowy posiada kieszeń na adaptery. Ergonomiczny kształt ułatwia przechowywanie w bagażniku.

Użytkowanie:

1. Włącz zapłon samochodu.
2. Podłącz przewód zasilający kompresora do gniazda zapalniczki samochodowej.
3. Podłącz wąż kompresora do wentyla w oponie.
4. Włącz kompresor.
5. Naciśnij przełącznik pompy gazu, aby rozpocząć pompowanie kompresora.
6. W miarę jak powietrze wypełnia oponę, obserwuj miernik wskazówkowy kompresora.

7. Po osiągnięciu żądanego ciśnienia, wyłącz przełącznik pompy gazu, odłącz przewód powietrza od zaworu opony i odłącz przewód zasilający kompresora od gniazda zapalniczki.

Ważne!

1. Nieodpowiednie dla dużych pojazdów, takich jak ciężarówki.

2. Podczas korzystania z urządzenia należy włączyć silnik samochodu.

3. Należy używać wyłącznie zasilania prądem stałym (DC12V, 10A).

4. Pozostawić urządzenie na 10 minut do ostygnięcia.

5. Jeśli ciśnienie nagle wzrośnie do 490 kPa, wyreguluj je i spróbuj ponownie.

6. Praca urządzenia powinna być zawsze nadzorowana.

8. Upewnić się, że gniazdo samochodowe jest czyste i działa prawidłowo.

9. Przechowywać w suchym miejscu.

10. Trzymać z dala od dzieci.

Akcesoria:

4 adaptery

Zapasowy bezpiecznik

Dane techniczne:

Napięcie robocze: DC12V

Przepływ powietrza: 35 L/min

Moc: 120W

Przepływ prądu: ≤10A

Długość węża pompującego: 50 cm

Rodzaj zasilania: gniazdo zapalniczki samochodowej

Długość przewodu zasilającego: 300 cm

Temperatura pracy: -15 ℃ ~ 50 ℃