Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:18

Link do produktu: https://www.prao.pl/lampa-warsztatowa-super-cienka-10w-800-lm-cob-led-3w-200-lm-led-akumulatorowa-ik08-ip67-z-magnesem-p-24514.html



Lampa warsztatowa super cienka, 10W 800 lm COB LED + 3W 200 lm LED, akumulatorowa, IK08, IP67, z magnesem

Cena brutto	**133,76 zł**
Cena netto	**108,75 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**245416021**
Kod producenta	**63299**
Kod EAN	**5903140632993**

Opis produktu

Cechy i funkcje:

- funkcja ściemniania światła: 100% - 20%
- latarka w górnej części panelu
- wskaźnik naładowania akumulatora
- obrotowa podstawa 360°
- super mocny magnes w podstawie

Dane techniczne:

- akumulator: Li-ion, 3,7V 2500 mAh
- pobór mocy: 1,5A/ 0,20A
- wydajność akumulatora:
  - pozycja 100% - 800lm - max 2h
  - pozycja 20% - 160lm - max 24h
- czas ładowania: 5h (w zależności od ładowarki i temperatury otoczenia)
- ładowanie: kabel micro USB, ładowarka 5V 1A w zestawie
- temperatura ładowania: -5°C do +45°C
- typ diod LED: 1x 10W/ 800lm COB LED 6500K, latarka: 3W/ 200lm LED
- temperatura pracy: od -10°C do +50°C
- klasa ochrony mechanicznej: IKO8
- stopień ochrony: IP67

Ładowanie:

1. Całkowicie naładować baterię przed pierwszym użyciem lampy.
2. Lampę należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zachować żywotność baterii, ale zdecydowanie zaleca się ładowanie co 2 tygodnie.

Ładowanie za pomocą zasilacza sieciowego AC:

1. Podłączyć zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego 100-240V AC.
2. Aby naładować czołową lampę, wziąć dołączoną ładowarkę USB 100-240V EU i przewód USB.

3. Zielone diody LED będą migać podczas ładowania.
4. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielone diody LED będą stale świecić.
5. 4 zielone diody LED wskazują pojemność akumulatora do następnego użycia.
6. Temperatura otoczenia wpływa na czas ładowania i rozładowywania.

Użytkowanie:

- Nacisnąć jeden raz: główna lampa się zaświeci.
- Nacisnąć drugi raz w ciągu 2 sekund: latarka się zaświeci.
- Nacisnąć trzeci raz w ciągu 2 sekund: główna lampa/ latarka zostanie wyłączona.
- Przełącznik przyciemniania: dostępny, gdy lampa główna/ latarki są włączone.

Zawartość zestawu:

- Ładowarka sieciowa AC
- Przewód ładujący USB
- Instrukcja obsługi