

Link do produktu: <https://www.prao.pl/militec-1-dodatek-do-oleju-silnikowego-250-ml-p-26621.html>

MILITEC-1 Dodatek do oleju silnikowego, 250 ml

Cena brutto	47,80 zł
Cena netto	38,86 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628480
Kod producenta	K2-00218
Kod EAN	5906534002181

Opis produktu

Militec-1 jest w 100% syntetycznym dodatkiem do oleju produkowanym w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię nanocząsteczek. Czynne składniki produktu działają bezpośrednio na części metalowe tworząc wiązanie na poziomie molekularnym i przenikają do przestrzeni międzykrystalicznej warstw powierzchniowych trących elementów. W wyniku powyższej reakcji na współpracujących ze sobą elementach tworzy się bardzo cienka i niezwykle trwała warstwa ochronna. Militec-1 nie zawiera żadnych potencjalnie szkodliwych stałych elementów, nie zmienia właściwości elastycznych metalu. Przyczynia się do znacznego wydłużenia trwałości mechanizmów. Militec-1 jest mieszalny ze wszystkimi olejami silnikowymi, przekładniowymi, hydraulicznymi niezależnie od ich lepkości i klasy jakości. Raz dodany Militec-1 do silnika pozostaje wewnątrz na dłużej, tym samym chroni silnik mimo regularnej wymiany oleju zgodnie z instrukcją obsługi samochodu. Może być stosowany w silnikach z mokrym sprzęgłem.

Korzyści z zastosowania Militec-1:

- Zmniejsza tarcie oraz zwiększa warstwę ochronną współpracujących elementów prowadząc do wydłużenia żywotności silnika.
- Modyfikuje własności powierzchni trących, tworząc trwałą warstwę zabezpieczającą silnik podczas rozruchu, eliminując do minimum skutki krytycznej fazy rozruchu zimnego silnika.
- Obniża wytwarzanie ciepła pomiędzy metalowymi częściami.
- Pełna i ciągła maksymalna ochrona współpracujących części.
- Chroni przed substancjami kwaśnymi, nagarami itp.

SPOSÓB UŻYCIA:

Militec-1 należy stosować w poniższych proporcjach:

Silniki benzynowe oraz Diesla: 50 ml na 1 litr oleju powtarzać co 20.000 km

Manualne skrzynie biegów: 60 ml na 1 litr oleju powtarzać co 50.000 km

Automatyczne skrzynie biegów: 50 ml na 1 litr oleju powtarzać co 50.000 km

Dyferencjały: 60 ml na 1 litr oleju powtarzać co 50.000 km

Przekładnie kierownicze: 50 ml na 1 litr oleju powtarzać co 50.000 km

Systemy Klimatyzacji samochodowej: 5-10 ml przy każdej wymianie środka smarnego

Silniki dwusuwowe: 40 ml na 1 litr oleju, który będzie mieszalny z benzyną

Łożyska kół: nałożyć cienką warstwę przed smarowaniem

Kompresory: 30ml na 1 litr smaru podstawowego, powtórzyć przy każdej wymianie lub po 1000 godzin pracy

Urządzenie chłodnicze - klimatyzatory: 8ml na 1 litr czynnika chłodniczego

Maszyny hydrauliczne (wózki widłowe, podnośniki itp.): 250 ml na 20 litrów płynu hydraulicznego po każdym 1000 godzin pracy

Broń palna: Należy rozebrać oraz wyczyścić lufę i całą konstrukcję za pomocą rozpuszczalnika odtłuszczającego (po pierwszym użyciu MILITEC-1 nie trzeba będzie już powtarzać odtłuszczenia). Posmarować preparatem wnętrze lufy i wszystkie inne części metalowe. Po kilku strzałach wytrzeć broń do sucha. MILITEC-1 zmniejsza tarcie i zużycie konstrukcji, zapobiega osadzaniu się sadzy, ołowiu i innych zanieczyszczeń, podnosi prędkość postępową pocisku z lufy oraz poprawia celność strzału. Proces smarowania należy powtórzyć po około 1000 strzałach.