

Link do produktu: <https://www.prao.pl/orlen-petrygo-q-new-plyn-do-chlodnic-samochodowych-1l-p-27011.html>

## ORLEN Petrygo Q new Płyn do chłodziw samochodowych, 1L

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>13,61 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>11,07 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>249628872</b>     |
| Kod producenta   | <b>79143</b>         |
| Kod EAN          | <b>5901001791438</b> |

### Opis produktu

**Płyn do chłodziw Petrygo Q NEW** produkowany jest na bazie wysokiej jakości glikolu etylenowego oraz specjalnie dobranym pakiecie dodatków uszlachetniających, które zapewniają pełną ochronę antykorozyjną. Przeznaczony jest do wszystkich typów silników w samochodach osobowych i ciężarowych wyposażonych w chłodziwa stalowe, aluminiowe oraz układy mieszane. Płyn tworzy w układzie chłodzenia wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 100 tys km lub przez 3 lata. Płyn w układzie jest odporny na zamarzanie do -35°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem.

**Petrygo Q NEW** jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Płyn nie zawiera toksycznych azotynów, fosforanów i amin. Produkt wolny jest od krzemianów i boranów.

- chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
- bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
- gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C
- chroni układ przed przegrzaniem
- zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia

#### Zastosowanie:

Jest to środek nadający się do stosowania w układzie każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Płyn Petrygo Q New jest kompatybilny z większością płynów chłodzących spełniających równorzędne parametry na bazie glikolu etylenowego. Jednak w celu uzyskania optymalnej ochrony przed korozją i stabilności inhibitora zalecane jest uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q New.

Płyn Petrygo Q New może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys km. Płyn jest gotowy do użycia. Należy stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu.

Spełnia wymagania norm:

- polskiej PN-C 40007:20000
- amerykańskiej: ASTM D 3306
- brytyjskiej British Standard BS 6580