

Link do produktu: <https://www.prao.pl/podkladka-sprezyn-zawieszenia-sr-wewn-7-cm-p-41661.html>



Podkładka sprężyn zawieszenia, śr. wewn. 7 cm

Cena brutto	11,82 zł
Cena netto	9,61 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	332975075
Kod producenta	83577
Kod EAN	5904726835777

Opis produktu

Gumy między zwoje sprężyny stosowane są celem usztywniania zawieszenia. Pozwala to doraźnie ograniczyć lub wyeliminować problem "dobijania" zawieszenia na nierównościach.

Średnica wewnętrzna: 7cm

Zastosowanie gum usztywniających nie wymaga demontażu sprężyny, są one wkręcane między zwoje sprężyny. W tym celu należy podnieść samochód na lewarku, zdjąć koło, wkręcić gumę między zwoje sprężyny, założyć koło i opuścić samochód.

Montaż gum jest czynnością prostą i szybką dzięki czemu są one często stosowane jako tymczasowe usztywnienie zawieszenia na czas jazdy z większym obciążeniem (np. wyjazdy wakacyjne), z przyczepką lub bagażnikiem rowerowym.

Dobierając gumę usztywniającą w pierwszej kolejności należy sugerować się jej wysokością efektywną, czyli wysokością bez kołnierzy które utrzymują gumę na sprężynie. Wysokość efektywna to wymiar gumy w miejscu które znajduje się bezpośrednio między zwojami sprężyny. Gumę należy dobrać w taki sposób, aby wysokość efektywna gumy była równa lub nieznacznie większa od odstępów między zwojami sprężyny zmierzonego na sprężynie zamontowanej w samochodzie, bez podnoszenia samochodu na lewarku. Zamontowanie za niskiej gumy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów (dodatkowo guma może wtedy wypadać), natomiast zastosowanie za wysokiej gumy nienaturalnie rozciąga sprężynę, co również jest bardzo niekorzystne i może doprowadzić do pęknięcia sprężyny.

Produkt zapobiega:

- bujaniu się samochodu
- przechylaniu samochodu wchodzącego w zakręt
- zwiększaniu zużycia sprężyn i amortyzatorów
- osiadaniu tyłu samochodu przy załadowanym bagażniku
- zmniejsza ryzyko poślizgu