

Link do produktu: <https://www.prao.pl/podnosnik-hydrauliczny-niskoprofilowy-25t-zaba-p-27896.html>



Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy, 2.5T, "Żaba"

Cena brutto	204,68 zł
Cena netto	166,41 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249629763
Kod producenta	58568
Kod EAN	5904378585686

Opis produktu

Uniwersalny podnośnik samochodowy lewarek / żaba 2,5T

Podnośnik niskoprofilowy został wykonany z hartowanej stali.

Podnośnik zalecany jest do obsługi pojazdów mechanicznych o obniżonym zawieszeniu (samochody osobowe poddane tuningowi obniżenia zawieszenia).

Cechą charakterystyczną podnośnika jest jego mała wysokość startowa, która wynosi jedyne 80 mm dzięki czemu można wsunąć podnośnik pod każde auto

W zestawie dodatkowa przedłużka zwiększająca wysokość maksymalną

Uniwersalny, świetnie sprawdzi się w typowych zadaniach. Przeznaczony do użytku prywatnego.

- Wysokość minimalna to tylko 8 cm
- Uchwyt do przenoszenia
- Koła jezdne pozwalające przesunąć go w dowolne miejsce pod pojazdem
- Zakres podnoszenia: 8 cm - 36 cm
- Udźwąg: 2,5 T
- Waga: 11 kg

WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO

- W zestawie z podnośnikiem jest guma stabilizująca ładunek, wysokość gumy - 1,5 cm /// średnica gumy - 5,2 cm
- W trosce o bezpieczeństwo użytkownika producent wyposażył podnośnik w zawór zwalniający

UCHWYT

Podnośnik został wyposażony w uchwyt ułatwiający przenoszenie podnośnika. Eliminuje to ryzyko przypadkowego upuszczenia oraz ułatwiający manewrowanie nim pod autem.

Dodatek do zestawu !

- Guma na siedło podnośnika o niskim profilu
- Przystawka zwiększająca maksymalną wysokość podnoszenia

Wymiary przystawki :

- wysokość 60 mm

- średnica: 60 mm

Specyfikacja wysokości podnoszenia

Wysokość minimalna: 8 cm

Wysokość minimalna z przystawką: 12 cm

Wysokość maksymalna: 32 cm

Wysokość maksymalna z przystawką 36 cm

Dźwignia podnoszenia zakończona gumą, zapewnia wygodny chwyt.

Skład zestawu

- Podnośnik 2,5 T
- Dodatkowa nadstawka przedłużka oraz guma gratis
- Instrukcja obsługi w 10 językach

Dane techniczne - Lewarek

- Materiał: stal hartowana
- Max. udźwig: 2,5T
- Zakres podnoszenia: 8-36 cm
- Dźwignia podnoszenia: 520 mm
- Waga: 11 kg
- Podnośnik posiada Certyfikat CE oraz TÜV Rheinland GS