

Link do produktu: <https://www.prao.pl/pompa-zanurzeniowa-do-paliwa-fi-38-mm24v-z-sitkiem-p-24321.html>



Pompa zanurzeniowa do paliwa FI 38 mm24V z sitkiem

Cena brutto	33,37 zł
Cena netto	27,13 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245414592
Kod producenta	58029
Kod EAN	5904378580292

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa 24V o średnicy Ø38 mm przeznaczona do pompowania oleju napędowego, oleju opałowego i innych cieczy o podobnej gęstości. Dzięki zmniejszonej średnicy jest bardzo poręczna i wygodna w użyciu przy pompowaniu cieczy w samochodach, ciągnikach, maszynach budowlanych, kombajnach, łodziach, itp. Specjalny filtr wykonany z metalowej siatki na wlocie pompy (u dołu) zapobiega zasysaniu elementów, które mogą spowodować uszkodzenia urządzenia i zabrudzenia cieczy. Przepustowość wynosi ok. 15L/min przy zasilaniu prądem stałym 24V.

Użytkowanie:

Temperatura pompowanej cieczy nie powinna przekraczać 30°C, a maksymalna temperatura otoczenia nie powinna być wyższa niż 40°C.

- podłącz wąż o wewnętrznej średnicy 16 mm (maks. długość 3 m) do pompy i przymocuj go mocno opaską zaciskową.
- zanurz pompę w cieczy.
- podłącz czerwony zacisk do dodatniego bieguna "+" i czarny zacisk do ujemnego bieguna "-".
- uruchom pompę za pomocą przełącznika na kablu
- po 30 minutach ciągłej pracy wyłącz pompę i odczekaj 15-20 minut. Uruchom ponownie po całkowitym ostygnięciu.
- po zakończeniu pompowania upewnij się, że pompa jest całkowicie pusta i nie zawiera cieczy.
- w razie potrzeby wyczyść filtr

Ważne zasady bezpieczeństwa:

- nie należy używać pompy do pompowania alkoholu i innych cieczy łatwopalnych, takich jak: benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, gaz
- nie uruchamiaj pompy przed podłączeniem węża
- nie zmieniaj połączenia anody i katody na zaciskach akumulatora
- nigdy nie zbliżaj się do pompy ze źródłem ognia