

Link do produktu: <https://www.prao.pl/pompa-zanurzeniowa-do-paliwa-fi-50-mm-12v-z-sitkiem-p-24154.html>



Pompa zanurzeniowa do paliwa Fi 50 mm 12V z sitkiem

Cena brutto	43,50 zł
Cena netto	35,37 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245413464
Kod producenta	86138
Kod EAN	5901698861384

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa 12V o średnicy Ø50 mm przeznaczona do pompowania oleju napędowego, oleju opałowego i innych cieczy o podobnej gęstości. Bardzo poręczna i wygodna w użyciu. Specjalny filtr wykonany z metalowej siatki na wlocie pompy (u dołu) zapobiega zasysaniu elementów, które mogą spowodować uszkodzenia urządzenia i zabrudzenia cieczy. Przepustowość wynosi ok. 15L/min przy zasilaniu prądem stałym 12V.

Użytkowanie:

Temperetura pompowanej cieczy nie powinna przekraczać 30°C, a maksymalna temperatura otoczenia nie powinna być wyższa niż 40°C.

- podłącz węz o wewnętrznej średnicy 16 mm (maks. długość 3 m) do pompy i przymocuj go mocno opaską zaciskową.
- zanurz pompę w cieczy.
- podłącz czerwony zacisk do dodatniego bieguna "+" i czarny zacisk do ujemnego bieguna "-".
- uruchom pompę za pomocą przełącznika na kablu
- po 30 minutach ciągłej pracy wyłącz pompę i odczekaj 15-20 minut. Uruchom ponownie po całkowitym ostygnięciu.
- po zakończeniu pompowania upewnij się, że pompa jest całkowicie pusta i nie zawiera cieczy.
- w razie potrzeby wyczyść filtr

Ważne zasady bezpieczeństwa:

- nie należy używać pompy do pompowania alkoholu i innych cieczy łatwopalnych, takich jak: benzyna, rozpuszczalniki, kwasy, gaz
- nie uruchamiaj pompy przed podłączeniem węza
- nie zmieniaj połączenia anody i katody na zaciskach akumulatora
- nigdy nie zbliżaj się do pompy ze źródłem ognia