

Link do produktu: <https://www.prao.pl/prostownik-z-mikroprocesorem-do-akumulatorow-6v-2a-12v-24a-12-120-ah-ip65-p-26034.html>



Prostownik z mikroprocesorem do akumulatorów 6V 2A, 12V 2/4A, 1.2-120 Ah, IP65

Cena brutto	119,33 zł
Cena netto	97,02 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249627886
Kod producenta	58694
Kod EAN	5904378586942

Opis produktu

Inteligentna, procesorowa ładowarka do niemal wszystkich akumulatorów 6V i 12V dostępnych na rynku. Idealny dla akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM do samochodów, motocykli, skuterów, łodzi, traktorków itp.

Typ - cyfrowy, impulsowy z funkcją podtrzymywania naładowania.

Czytelny wyświetlacz LCD.

Superszczelna obudowa IP65.

Ładowarka jest inteligentna, sterowana mikroprocesorem - po pełnym naładowaniu automatycznie wyłącza się, utrzymując akumulator w gotowości - w 100% bezpieczna dla każdego akumulatora. Skuteczność jest porównywalna z procesem ładowania profesjonalnymi urządzeniami (nawet 5x droższymi) - używanie inteligentnej ładowarki nie wpływa negatywnie na eksploatację akumulatora! Proces ładowania jest zgodny z wytycznymi zawartymi w kartach gwarancyjnych wiodących marek akumulatorów - jej stosowanie jest w pełni bezpieczne. Dzięki zastosowaniu zmiennego napięcia ładowania, nadaje się zarówno do akumulatorów 6V i 12V o pojemności 1,2-100Ah.

Zastosowane rozwiązania:

- automatyczna kontrola naładowania akumulatora - po osiągnięciu określonego napięcia,
- tryb "zimowy" - gwarantuje pełne naładowanie akumulatora, nawet w b. niskiej temperaturze otoczenia
- funkcja diagnozy skrajnie rozładowanych i zużytych akumulatorów - w przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości, ładowanie zostanie przerwane - a ładowarka wyświetli kod błędu, który będzie symbolizował konkretną usterkę akumulatora,
- tryb podtrzymywania - po pełnym naładowaniu, ładowarka przełącza się w tryb monitorowania napięcia, zapewniając pełną wydajność akumulatora, bez ryzyka jego przeładowania nawet jeżeli zostanie pozostawiony na dłuższy czas bez opieki,
- podtrzymanie pamięci - dzięki temu, ładowarka zapamiętuje ostatnio wybrany tryb pracy i w przypadku braku zasilania wznowi ładowanie w tym samym trybie,
- zastosowano specjalną szczelną obudowę IP65 - ładowarka może być używana w środowisku zapyłonym i wilgotnym.

Dane Techniczne

Napięcie wejściowe:	230V AC 50Hz
Napięcie wyjściowe:	6V/12V DC
Sprawność:	85%
Napięcie ładowania:	14.6V (14.8V w trybie zimowym) dla 12V akumulatorów, 7.3V dla 6V

Prąd ładowania:	akumulatorów 2A (6V), 2/4A (12V)
Temperatura pracy:	-20..50st. C
Rodzaj baterii:	6/12V kwasowo-ołowiowe, WET, AGM, GEL
Wymiary:	15.2 x 8.4 x 4.5 cm
Długość przyłączy:	kabel sieciowy - 1.8m kable z krokodylkami - 1.8m
Waga netto:	0.31kg
Inne:	Obudowa klasy IP65 - wysoka odporność na zapylenie i zachłapanie, II klasa izolacji elektrycznej