

Link do produktu: <https://www.prao.pl/prostownik-z-mikroprocesorem-do-akumulatorow-6v12v-2a4a-12-120-ah-ip65-p-24220.html>



Prostownik z mikroprocesorem do akumulatorów 6V/12V - 2A/4A, 1.2-120 Ah, IP65

Cena brutto	109,51 zł
Cena netto	89,03 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245413814
Kod producenta	58695
Kod EAN	5904378586959

Opis produktu

Procesorowa ładowarka do niemal wszystkich akumulatorów 6V i 12V dostępnych na rynku. Idealny do akumulatorów kwasowych, żelowych, AGM do samochodów, motocykli.

Parametry techniczne:

- typ - cyfrowy, impulsowy z funkcją podtrzymywania ładowania
- czytelny wyświetlacz LCD
- superszczelna obudowa IP65
- napięcie ładowania: 6V/12V; 220-240V 50-60Hz
- odpowiedni dla baterii od 1,2 do 120Ah
- odpowiedni do akumulatorów kwasowo-ołowiowych (mokrych), żelowych, AGM i MF
- funkcja ładowania podtrzymującego
- odległość przewodów od klem dodatnich i ujemnych do prostownika wynosi 140 cm

Ładowarka jest inteligentna, sterowana mikroprocesorem - po pełnym naładowaniu automatycznie się wyłącza, utrzymując akumulator w gotowości - w 100% bezpieczna dla każdego akumulatora. Skuteczność jest porównywalna do ładowania profesjonalnymi urządzeniami (nawet 5x droższymi) - używanie inteligentnej ładowarki nie wpływa negatywnie na eksploatację akumulatora.

Proces ładowania jest zgodny z wytycznymi zawartymi w kartach gwarancyjnych wiodących marek zasobników - jego stosowanie jest w pełni bezpieczne.

Dzięki zastosowaniu zmiennego napięcia ładowania, nadaje się zarówno do akumulatorów 6V i 12V o pojemności 1,2 - 120Ah.

Zastosowane rozwiązania:

- automatyczna kontrola ładowania akumulatora - po osiągnięciu określonego napięcia
- tryb "zimowy" - gwarantuje pełne naładowanie akumulatora, nawet w bardzo niskiej temperaturze
- funkcja diagnozy skrajnie rozładowanych i zużytych akumulatorów - w przypadku wykrycia jakiegokolwiek nieprawidłowości, ładowanie zostanie przerwane, a ładowarka wyświetli kod błędu, który będzie symbolizował konkretną usterkę akumulatorową
- tryb podtrzymywania - po pełnym naładowaniu, ładowarka przełącza się w tryb monitorowania napięcia, zapewniając pełną wydajność akumulatora, bez ryzyka jego przeładowania, nawet jeśli zostanie pozostawiony na dłuższy czas bez opieki, co ważne, po przerwie w dopływie prądu AC proces ładowania/podtrzymywania będzie kontynuowany automatycznie
- podtrzymanie pamięci - dzięki temu ładowarka zapamiętuje ostatnio wybrany tryb pracy i w przypadku braku zasilania wznowi ładowanie w tym samym trybie
- zastosowanie specjalnej, szczelnej obudowy, ładowarka może być stosowana w środowisku zapyłonym i wilgotnym