

Link do produktu: <https://www.prao.pl/siltec-masa-uszczelniajaca-do-elementow-silnika-90-g-p-26618.html>



SILTEC Masa uszczelniająca do elementów silnika, 90 g

Cena brutto	11,52 zł
Cena netto	9,37 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	249628477
Kod producenta	K2-01924
Kod EAN	5906534019240

Opis produktu

Uszczelka w płynie **K2 Siltec** to nowoczesna, wysokiej jakości elastyczna masa uszczelniająca na bazie oksymowej, do łączenia elementów silnika. Posiada szeroki zakres odporności temperaturowej, od -60° do +300°C. Może być z powodzeniem stosowana jako alternatywa dla uszczeltek stałych i używana zamiast popularnych silikonów wysokotemperaturowych. Płynna uszczelka K2 Siltec po utwardzeniu tworzy elastyczną i odporną mechanicznie warstwę.

Nie powoduje korozji. Masa uszczelniająca jest odporna na drgania, działanie olejów, smarów, benzyn, płynów chłodniczych i wody.

Doskonale spisuje się jako masa uszczelniająca do miski olejowej, pokrywcy zaworów.

Z powodzeniem można stosować ją do uszczelniania:

- pokryw zaworów
- pomp wody
- misek olejowych
- dekle silników i skrzyń biegów
- termostatów

Właściwości:

- wysoka odporność na działanie temperatury: od -60°C do +300°C
- czas obróbki: 8-12 minut
- czas pełnego utwardzenia: 3mm/24h
- temperatura użytkowania: +5°C do +30°C
- barwa: grafitowa
- odporność na działanie rozpuszczalników, olejów, smarów, benzyn, płynów eksploatacyjnych i wody
- łatwa w nanoszeniu
- jednorodna
- nie zawiera octanów - nie powoduje korozji
- wygodna w użyciu dzięki tubce z aplikatorem

Sposób użycia: Usunąć pozostałości starych mas uszczelniających. Oczyszczyć i odtłuścić uszczelniane powierzchnie. Rozprowadzić masę jednostronnie w sposób ciągły, równomierny. Bezpośrednio po naniesieniu masy zamontować uszczelniany element. Po użyciu natychmiast zamknąć tubkę z masą.