

Link do produktu: <https://www.prao.pl/skaner-tester-interfejs-diagnostyczny-amio-obd2-amio-04729-p-49243.html>



Skaner tester interfejs diagnostyczny AMiO OBD2 AMIO-04729

Cena brutto	45,02 zł
Cena netto	36,60 zł
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	04729
Kod EAN	5903293047293

Opis produktu

Profesjonalny skaner diagnostyczny AMiO OBD2 pozwala na szybkie i precyzyjne diagnozowanie pojazdów wyposażonych w standard OBD2. Urządzenie obsługuje wszystkie popularne protokoły komunikacyjne stosowane w samochodach osobowych i lekkich pojazdach użytkowych, co czyni go niezbędnym narzędziem w warsztatach, serwisach mobilnych oraz dla zaawansowanych użytkowników.

Podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości 128 × 64 px zapewnia czytelność wyników diagnostycznych w każdych warunkach oświetleniowych. Skaner jest zasilany bezpośrednio z akumulatora pojazdu (8-18 V), co eliminuje potrzebę dodatkowych źródeł zasilania.

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2003 - dziś:

- Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Ford, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Mini, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Smart, Volkswagen, Volvo

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2006 - dziś:

- Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2005 - dziś:

- Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota

Obsługiwane protokoły:

- SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)

Specyfikacja techniczna:

- Wświetlacz: podświetlany 128 x 64 px
- Temperatura pracy: 0-60 °C (32-140 °F)
- Temperatura przechowywania: -20-70 °C (-4-158 °F)
- Napięcie robocze: 8-18 V (z akumulatora pojazdu)
- Wymiary: 110.3 x 69.5 x 20.2 mm
- Dostępne języki: CZE, SLO, ENG, SPA, FRE, ITA, RUS, GRE, UKR, POR, PL

Zalety:

- Szeroka kompatybilność z protokołami OBD2
- Podświetlany, czytelny wyświetlacz
- Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja - łatwy w przechowywaniu i transporcie
- Solidne wykonanie do pracy w warsztatach i w terenie
- Zasilanie bezpośrednio z pojazdu - brak dodatkowych akumulatorów