

Link do produktu: <https://www.prao.pl/skaner-tester-interfejs-diagnostyczny-amio-obd2-amio-04730-p-49244.html>



Skaner tester interfejs diagnostyczny AMiO OBD2 AMIO-04730

Cena brutto	82,53 zł
Cena netto	67,10 zł
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	04730
Kod EAN	5903293047309

Opis produktu

Profesjonalny interfejs diagnostyczny AMiO OBD2 umożliwia szybkie i precyzyjne diagnozowanie pojazdów z instalacją OBD2. Urządzenie obsługuje wszystkie popularne protokoły komunikacyjne, co czyni je idealnym narzędziem do warsztatów, serwisów mobilnych oraz dla użytkowników indywidualnych, którzy potrzebują niezawodnego narzędzia diagnostycznego.

Podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości 128 × 64 px zapewnia czytelność danych diagnostycznych w każdych warunkach oświetleniowych. Zasilanie odbywa się bezpośrednio z akumulatora pojazdu (8–15 V), co eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych źródeł energii.

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2003 - dziś:

- Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Ford, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Lincoln, Mercedes, Mini, Opel, Porsche, Saab, Seat, Skoda, Smart, Volkswagen, Volvo

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2006 - dziś:

- Citroen, Dacia, Fiat, Lancia, Peugeot, Renault

Obsługuje modele następujących marek wprowadzonych do produkcji od 2005 - dziś:

- Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota

Obsługiwane protokoły:

- SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
- SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
- ISO9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
- ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud)
- ISO15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud)

Specyfikacja techniczna:

- Wyświetlacz: podświetlany 128 x 64 px
- Temperatura pracy: 0-60 °C (32-140 °F)
- Temperatura przechowywania: -20-70 °C (-4-158 °F)
- Napięcie robocze: 8-15 V (z akumulatora pojazdu)
- Wymiary: 155 x 85 x 25 mm
- Dostępne języki: CZE, SLO, ENG, SPA, FRE, ITA, RUS, GRE, UKR, POR, PL

Zalety:

- Szeroka kompatybilność z protokołami OBD2
- Podświetlany wyświetlacz zapewniający dobrą czytelność
- Solidna i lekka konstrukcja - łatwa w przechowywaniu i transporcie
- Zasilanie bezpośrednie z pojazdu - brak dodatkowych źródeł zasilania
- Niezawodne narzędzie dla warsztatów i serwisów mobilnych