



Opis produktu

W opakowaniu:

- ### Dane techniczne:

1. Napięcie znamionowe: 12V
2. Zakres napięcia pracy: 10.5 ~ 16V
3. Prąd znamionowy: 20mA ~ 200mA
4. Wykrywanie odległość: 0 - 2,5 m
5. Częstotliwość ultradźwiękowa: 40kHz
6. Temperatura pracy centrali sterującej: -30 ~ +80°C
7. Temperatura pracy wyświetlacza: -20 ~ +60°C
8. Temperatura pracy głośniczka: -30 ~ +80°C
9. Kąt wykrywania czujników: 90°
10. Czas reakcji czujników: 300ms
11. Średnica czujnika: $\Phi 22.5\text{mm}$
12. Alarm dźwiękowy po wykryciu przeszkody w zakresie odległości: 0.1m ~ 1.5m
13. Głośność alarmu dźwiękowego: 73 dB
14. Maksymalny pobór mocy: 3.6W
15. Pobór prądu: 50 ~ 180mA
16. Wymiary wyświetlacza: Szerokość x Głębokość x Wysokość = 10.0cm x 3.0cm x 2.0cm
17. Wymiary centrali sterującej: Szerokość x Głębokość x Wysokość = 9.0cm x 6.0cm x 2.2cm