

Link do produktu: <https://www.prao.pl/tester-elektrolitu-akumulatora-areometr-owalny-p-24582.html>



## Tester elektrolitu akumulatora /areometr, owalny

Cena brutto	<b>7,83 zł</b>
Cena netto	<b>6,37 zł</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>245416297</b>
Kod producenta	<b>58073</b>
Kod EAN	<b>5904378580735</b>

### Opis produktu

Areometr akumulatora - przeznaczony do wstępnej oceny sprawności i stopnia naładowania akumulatorów kwasowych wyposażonych w korki dla każdej celi z osobna.

#### Sposób użycia:

1. Wprowadź końcówkę testera do celi akumulatora.
2. Ściśnij gruszkę, a następnie zwolnij zasycając elektrolit do poziomu "FLUID LEVEL" na testerze.
3. Stuknij lekko w tester, aby usunąć bąbelki powietrza.
4. Mała wskazówka u góry testera musi być ustawiona pionowo.
5. Duża wskazówka pokaże wynik na skali.
6. Po pomiarze włącz elektrolit do celi, z której był pobierany.
7. Wyniki pomiarów wszystkich celi powinny być zbliżone, rozbieżność świadczy o uszkodzeniu celi.
8. Po użyciu wypłukać tester pod czystą bieżącą wodą.

Uwaga. Elektrolit jest substancją silnie żrącą. Każdą plamę na karoserii, ubraniu lub na ciele należy natychmiast zmyć dużą ilością wody.

Wynik pomiaru:

- akumulator naładowany
- akumulator częściowo rozładowany, zalecane ładowanie wyrównawcze
- akumulator rozładowany