

Link do produktu: <https://www.prao.pl/wieszak-sufitowy-na-rower-max-25-kg-p-24475.html>



Wieszak sufitowy na rower, max 25 kg

Cena brutto	37,45 zł
Cena netto	30,45 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	245415803
Kod producenta	86962
Kod EAN	5901698869625

Opis produktu

Wieszak przeznaczony do użytkowania w piwnicach lub garażach. Pomaga w oszczędzaniu miejsca i chroni opony.

Łatwy i szybki montaż - wszystkie elementy montażowe w zestawie. Maksymalna wysokość sufitu - 4m. Maksymalne obciążenie - 25kg

Montaż:

1. Przed rozpoczęciem montażu produktu linia musi być przymocowana do przedniego urządzenia podnoszonego za pomocą podwójnego węzła. W tym celu przewlecz linę przez kwadratowy otwór przedniego urządzenia podnoszącego. Węzeł znajduje się między sufitem a przednim urządzeniem podnoszącym.
2. Zmierzyć odległość między keirownicą a tyłem siodełka lub bagażnika roweru. Miejsca te służą jako punkty mocowania haków podczas podnoszenia roweru.
3. Zamontuj oba urządzenia podnoszące na suficie w odległości d, którą wcześniej zmierzyłeś. W przypadku sufitu wykonanego z drewna, do produktu dołączony jest odpowiedni materiał montażowy. Każde urządzenie podnoszące wymaga użycia czterech śrub. Jeśli montaż odbywa się na płycie gipsowo-kartonowej potrzebny jest specjalny materiał montażowy (brak w zestawie). Podczas montażu upewnij się, że oba urządzenia podnoszące są wyrównane względem siebie.
4. Przewlecz linę przez hak oraz koło przedniego urządzenia podnoszącego. Następnie przechodzimy przez koło drugiego urządzenia podnoszącego, drugi hak, i wreszcie przez mechanizm blokujący.
5. Użyć zacisku do zabezpieczenia i przechowywania liny. Zacisk mocuje się dwoma śrubami. Do montażu zacisku na drewnie, w zestawie znajduje się odpowiedni materiał montażowy. Do montażu na innych powierzchniach, takich jak płyta gipsowo-kartonowa itp. potrzebny jest specjalny materiał montażowy (brak w zestawie). Nie przecinać liny podczas używania podnośnika rowerowego. Pozostałą linę owinąć wokół zacisku.

Opuszczanie roweru:

Aby opuścić rower, pociągnij linkę do przodu. Upewnij się, że linka jest zawsze napięta. Powoli opuszczaj rower, aż bezpiecznie dotknie ziemi. Następnie zdejmij haki z roweru i przywiąż linę z powrotem do zacisku.

Zawartość zestawu:

- 2 mechanizmy podnoszące
- 2 haki do podnoszenia roweru
- lina z mocowaniem, długość ok. 15 m
- 2 koła pasowe
- 10 wkrętów i kołków rozporowych
- uchwyt na końcówkę liny

Dane techniczne:

- max. nośność do 25 kg
- waga: ok. 1,7 kg

