

Link do produktu: <https://www.prao.pl/zarowki-samochodowe-led-seria-flex-h4-soczewka-12v-24v-6000k-canbus-amio-03658-p-41395.html>



Żarówki samochodowe LED seria FLEX+ H4 soczewka 12V 24V 6000K Canbus AMIO-03658

Cena brutto	151,92 zł
Cena netto	123,51 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	295252150
Kod producenta	03658
Kod EAN	5903293036587

Opis produktu

Zestaw żarówek LED H4 z wbudowaną soczewką, produkt nowej generacji o zwiększonej mocy i temperaturze barwowej 6000K.

Obudowa wykonana jest z metalu z miedzianym radiatorem. Zastosowany system CANBUS eliminuje błędy przepalanej żarówki w 99% pojazdach. Dzięki optymalnej geometrii i świetnym rozmieszczeniu światła, możliwe jest ustawienie wymaganej linii odcięcia i uzyskanie maksymalnej jasności.

Trzonek diod jest nastawny, co umożliwia dopasowanie do różnych typów reflektorów. Soczewka projektora oraz mocne diody zapewniają niemal idealny rozkład światła w lampie bez soczewek. Dodatkowo, wbudowany system EMC eliminuje zakłócenia radia FM/CB. Pod diodami znajduje się miedziany podkład, co zapobiega emisji UV i IR, chroniąc odbłyśnik i reflektor przed wypaleniem.

Dzięki odpowiedniej linii odcięcia światła, nie oślepiają one innych kierowców. Temperatura pracy jest znacznie niższa niż standardowej żarówki, co chroni reflektory przed wypaleniem.

Specyfikacja:

-
- napięcie: 9-36V
 - moc: 40W
 - jasność: 2600lm
 - barwa: 6000k
 - typ żarówki: H4
 - homologacja: E9 R10
 - brak błędnego światła żarówki: CANBUS
 - opakowanie: 2 sztuki w kartoniku

Posiadają wbudowany adapter rotacyjny dzięki któremu można w dowolny sposób skierować światło na elementy reflektora samochodowego, osiągając jeszcze lepsze efekty.

Elastyczny, specjalnie zaprojektowany miedziany radiator jeszcze bardziej ułatwia montaż w pojazdach z małą ilością przestrzeni wewnątrz lampy.

Najlepsze odwzorowanie linii światłocienia żarówki halogenowej na rynku czyni ten model wysoce bezpiecznym, nie oślepiającym kierowców jadących z naprzeciwka.

Trwałość diod przewidziana jest na 30.000 roboczogodzin, co daje około 3,5 lat ciągłego świecenia. Możliwy montaż w pojazdach z instalacją zarówno 12V jak i 24V (ciężarowe).