

Link do produktu: <https://www.prao.pl/zestaw-do-odpowietrzania-hamulcow-p-28003.html>



Zestaw do odpowietrzania hamulców

Cena brutto	49,79 zł
Cena netto	40,48 zł
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	260437146
Kod producenta	58669
Kod EAN	5904378586690

Opis produktu

Pneumatyczny zestaw do odpowietrzania hamulców zapewnia łatwą obsługę dla jednej osoby przy użyciu standardowego zasilania powietrznego (90-120 psi / 6-8 bar). Działa szybko, sprawnie i bezkonkurencyjnie, nie wymagając specjalistycznych nasadek. Pozwala na bezpośrednie odpowietrzenie układu hamulcowego poprzez łącznik oraz umożliwia całkowitą wymianę płynu w systemie hamulcowym.

Zestaw nie wymaga posiadania dodatkowego sprzętu.

Użytkowanie:

1. Upewnij się, że węże są szczelnie połączone z odpowiednimi złączami.
2. Podłącz zestaw do źródła zasilania powietrznego o odpowiednim ciśnieniu (90-120 psi / 6-8 bar). Upewnij się, że wąż jest prawidłowo podłączony i nie ma wycieków powietrza.
3. Po znalezieniu punktu odpowietrzania, umieść końcówkę zestawu na odpowietrzniku. Następnie użyj spustu lub dźwigni na zestawie, aby rozpocząć odpowietrzanie.
4. Podczas odpowietrzania obserwuj płyn hamulcowy w przezroczystej rurce lub zbiorniku na płyn hamulcowy, aby upewnić się, że jest on czysty i wolny od pęcherzyków powietrza.
5. Powtórz ten proces dla każdego punktu odpowietrzania w układzie hamulcowym, zaczynając od punktu najbardziej oddalonego od zbiornika z płynem hamulcowym i kończąc na punkcie najbliższym zbiornikowi.
6. Po zakończeniu odpowietrzania, upewnij się, że poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest odpowiedni. Dolej płyn w razie potrzeby.
7. Po zakończeniu odpowietrzania, przetestuj hamulce, aby upewnić się, że działają poprawnie.

Ważne!

1. Zawsze przestrzegaj zalecanego zakresu ciśnienia powietrza (90-120 psi / 6-8 bar). Użycie zbyt wysokiego ciśnienia może spowodować uszkodzenie układu hamulcowego.
2. Podczas pracy z zestawem, upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane. Powietrze wydobywające się z układu hamulcowego może zawierać szkodliwe opary.
3. Płyn hamulcowy może powodować podrażnienie skóry i uszkodzić ubranie. W przypadku kontaktu z płynem, należy natychmiast spłukać skórę wodą i zdjąć zanieczyszczone ubrania.
4. Przed każdym użyciem, sprawdź stan zestawu, włączając w to węże, końcówki i złącza, aby upewnić się, że nie występują uszkodzenia ani wycieki powietrza.
5. Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Specyfikacja techniczna:

- średnica gwintu: 1/4"
- pojemność przyrządu wymiany płynu hamulcowego: 0,75l
- ciśnienie robocze 90-120 PSI

W zestawie:

- przyrząd do odpowietrzania układu hamulcowego
- przewód o długości 2m + uniwersalna wymienna końcówka
- gumowy adapter

Adaptory dodatkowe:

- 21mm do 30mm
- 24mm do 32mm
- 28mm do 37mm
- 32mm do 41mm