Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 01:22

Link do produktu: https://www.prao.pl/zestaw-do-wyciskania-wciskania-tulei-26el-amio-04772-p-49285.html



Zestaw do wyciskania wciskania tulei 26el. AMIO-04772

Cena brutto	**328,63 zł**
Cena netto	**267,18 zł**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**04772**
Kod EAN	**5903293047729**

Opis produktu

rofesjonalny, uniwersalny zestaw warsztatowy przeznaczony do montażu i demontażu tulei metalowo-gumowych, łożysk, uszczelniaczy oraz tulei zwrotnic bezpośrednio na pojeździe. System eliminuje konieczność całkowitego demontażu elementów zawieszenia pod prasę stacjonarną, co znacząco skraca czas operacyjny.

Parametry techniczne i konstrukcyjne:

- **Zakres roboczy:** Szeroki wachlarz średnic tulei umożliwiający dopasowanie do większości pojazdów osobowych, dostawczych (LCV) oraz maszyn rolniczych.
- **Napęd śrubowy:** Zestaw wyposażony w hartowane śruby pociągowe z gwintem o wysokim skoku, przystosowane do przenoszenia dużych obciążeń wzdłużnych.
- **Adaptery (Tuleje prasujące):** 22 sztuki grubościennych tulei z nacięciami kontrolnymi, pozwalającymi na wizualną inspekcję procesu prasowania.
- **Materiał:** Wysokogatunkowa stal narzędziowa, hartowana, odporna na odkształcenia plastyczne i ściskanie.
- **Kompatybilność:** Narzędzie przystosowane do współpracy z prasami hydraulicznymi (jako adaptery) oraz do pracy ręcznej z użyciem klucza.

Kluczowe zalety:

- **Oszczędność czasu (On-Car Service):** Możliwość wymiany tulei wahacza lub ramy pomocniczej bezpośrednio na aucie bez konieczności kłopotliwego demontażu całych podzespołów.
- **Pełna modularność:** Tuleje mogą być dowolnie łączone, co pozwala na stworzenie setek kombinacji średnic zewnętrznych i wewnętrznych.
- **Precyzja osiowa:** Prowadnice talerzowe zapewniają idealnie centryczne prowadzenie śruby, co chroni nowe tuleje przed uszkodzeniem podczas wciskania.
- **Wytrzymałość przemysłowa:** Łożyskowane nakrętki (w wybranych modelach śrub) minimalizują tarcie, zwiększając siłę docisku przy mniejszym nakładzie siły operatora.

Zastosowanie:

- Wymiana tulei wahaczy, Silentbloków, łożysk piast.
- Demontaż tulei ramy podsilnikowej i tylnej belki.
- Montaż uszczelniaczy w dużych korpusach maszyn.